

Emballagekrav

Nordværk I/S, Farligt Affald



Er affaldet farligt gods?

UN godkendt emballage har begrænset levetid

- Palletanke må højst være 5 år når de benyttes til farligt gods. De skal recertificeres efter 2½ år.
- Plast emballager må højst være 5 år når de benyttes til farligt gods.
- Jernemballager har ikke en begrænset levetid, men der er en række funktionskrav der skal være opfyldt.



UN stempel
X-godkendt
Godkendt til 60 kg
Produktionsår 2006
Godkendt til faste stoffer (S)



Eksempel på emballage der er produceret i syvende måned 2008



1. Træk en innerliner (en kraftig plastpose) ned over spunstromlen (med bunden opad)

2. skær et passende hul, inden tragten stikkes ned i hullet.

På den måde undgår man at svine emballagen til med affald og man kan stadig læse emballagens godkendelse når den skal afsendes. Innerlinereren fjernes inden afhentning.

Vær opmærksom på emballagens godkendelse.

Er emballagen stemplet med UN mærket?

X, Y eller Z godkendt?

(Plastemballage købt hos Nordværk er altid X-godkendt, d.v.s. at den kan benyttes til alt)

Max vægt?

Godkendt til faste eller flydende stoffer?

Produktionsår? (Plastemballage max 5 år gammelt)

Tag dine forholdsregler

Emballagens beskaffenhed

Der er en række ting du som producent af affald er ansvarlig for og skal være opmærksom på.

Ifølge ADR-konventionen må emballage med bl.a. følgende fejl og mangler IKKE transporteres ad vej, hvis de indeholder farligt gods.

- Når emballagen er gennemtæret
- Når der klæber farlige stoffer til ydersiden af emballagen
- Når der er skarpe buler i emballagen
- Når der er overtryk i emballagen
- Når låget er utæt
- Når der mangler splitter i låget

Desuden skal man tydeligt kunne læse emballagens godkendelse.

Palletanke og tromler har en fyldnings grad på max 90%.

Er du i tvivl? Ring til os på 9815 4530

Forslag til forholdsregler:

- Brug sikkerhedsspuns i spunstromler for at undgå overtryk
- Sæt evt. en innerliner over spunstromler under brug, for beskyttelse af emballagen, så farlige stoffer på ydersiden undgås.
(Fås hos Nordværk I/S, Farligt Affald i kraftig kvalitet)

Man undgår også derved at emballagens godkendelse ikke kan aflæses, hvis der eksempelvis løber maling ned over.

- Vær forsigtig ved håndtering, så buler undgås.
- Opbevar jernemballage indendørs og lad være med at have dem stående i årevis, så gennemtæring undgås.
- Kontakt Nordværk I/S, Farligt Affald hvis du bruger din egen emballage til farligt gods, og er i tvivl om hvor vidt emballagen er i orden.

Hvis ADR-konventionen ikke overholdes, gives der bøder til både chauffør, transportør samt afsender. En enkelt emballage kan i nogle tilfælde give bøder, der tilsammen beløber sig til 20.000 kr.

Praktiske oplysninger

Administration:

Nordværk I/S
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9815 6566

Farligt Affald:

Nordværk I/S
Langerak 21
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9815 4530

Direktør Thomas Lyngholm

Driftschef Claus Espersen

Mandag – Torsdag 08.00 – 16.00

Fredag 08.00 – 13.00

Mandag – Torsdag 07.00 – 15.00

Fredag 07.00 – 12.00

