

Defekte lithium batterier

Alle størrelser – uanset type

Affaldsgruppe Z – UN 3480 eller UN 3090

Et defekt batteri, er med synlige skader.

Det er revnet, opsvulmet eller med kraftig varmeudvikling.

Måske slår det gnister, når det håndteres.

Emballering: Plastspændelågsfad, max 120 ltr. (BAT)

Pakning: • Tag en kraftig plasticpose, og fyld op med pakkemateriale

- Placer det defekte batteri midt i pakkematerialet, så batteriet er helt omsluttet og beskyttet imod kortslutning

- Tag et plastspændelågsfad og fyld pakkemateriale i bunden

- Placer posen med det defekte batteri og pakkematerialet i plastspændelågsfadet

- Posen må ikke røre bunden eller siden af plastspændelågsfadet


- Fyld i, efter lagkagemetoden, lagvis så alle batterier er helt omsluttet af pakkemateriale

- Pakkematerialet skal "kvæle" en optakt til brand

- Luk emballagen



**Lithium-batterier
kan bryde i brand!**



Emballagen mærkes med: Affaldsgruppe Z, UN 3480 eller UN 3090 (alt efter hvad der er relevant) og deklarationsnummer, fareseddel 9A, og "**Beskadigede/defekte Lithium-ion batterier**" eller "**Beskadigede defekte lithium-metal batterier**"



Nordværk

Nordværk Farligt Affald - Langerak 21 - 9220 Aalborg Øst - T: 9815 4530 - farligtaffald@nordvaerk.dk