

# DEFEKTE Lithium batterier

Alle typer – uanset størrelse

UN 3480 Lithium-ion batterier og UN 3090 Lithium metal batterier


Et defekt batteri, er med synlige skader.  
Det er revnet, opsvulmet eller med kraftig varmeudvikling.  
Måske slår det gnister, når det håndteres.

- Tag en kraftig plasticpose, eller en plastspand, og fyld op med pakkemateriale
- Placer det defekte batteri midt i pakkematerialet, så batteriet er helt omsluttet og beskyttet imod kortslutning
- Tag et plastspændelågsfad og fyld pakkemateriale i bunden
- Placer posen/spanden med det defekte batteri og pakkematerialet i plastspændelågsfadet
- Posen/spanden må ikke røre bunden eller siden af plastspændelågsfadet
- Fyld i, efter lagkagemetoden, lagvis så alle batterier er helt omsluttet af pakkemateriale
- Pakkematerialet skal "kvæle" en optakt til brand
- Luk emballagen



**Mærkning:** Beskadigede/defekte 'LITHIUMION batterier eller beskadigede/defekte LITHIUMMETAL batterier, og fareseddel 9A.

**Transportdokumentet påføres:** 'Transport i henhold til særlig bestemmelse 376'



Pakkemateriale  
Batterier  
Pakkemateriale  
Batterier  
Pakkemateriale

